

# FLOORMATIK FAT

aroma

## ZAPACHOWY ŚRODEK DO USUWANIA TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ



### OPIS PRODUKTU

FLOORMATIK FAT AROMA jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo czynnych o bardzo silnym działaniu. Środek jest dodatkowo wzbogacony kompozycją zapachową i pozostawia długotrwały, przyjemny zapach. Przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych powierzchni (np. posadzki betonowe, PVC, kamień naturalny i sztuczny, części maszyn i silników). Może również służyć do prania odzieży roboczej i ekstrakcyjnego prania wykładzin. Szybko i skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia, oleje, smary oraz ślady po gumie z opon wózków widłowych.

- silny odtłuszczający środek
- bardzo wydajny w użyciu
- można stosować do prania odzieży roboczej
- nadaje się do ekstrakcyjnego prania wykładzin

### ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

FLOORMATIK FAT AROMA może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego oraz przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. W zależności od przeznaczenia i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni należy przygotować roztwór roboczy rozcieńczając koncentrat wodą w odpowiednim stosunku.

**CODZIENNE I GRUNTOWNE CZYSZCZENIE:** stosunek rozcieńczenia od 1:200 do 1:20 (stężenie 0,5% - 5%). W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku od 1:20 do 1:1 (stężenie 5% - 100%). Wstępne namoczenie czyszczonej powierzchni poprzez spryskanie środkiem przed właściwym czyszczeniem, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń.

**PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ:** stosunek rozcieńczenia od 1:1000 do 1:100 (stężenie 0,1% - 1%).

**UWAGA!** Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia, w razie wątpliwości przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie produktu, należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ściereki i splukaniu woda nie powinna wystąpić jakiegokolwiek zmiany.

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Metakrzemian sodowy; Alkilobenzenosulfonian sodowy. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. EUH208 - Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthalenyl)ethanone; p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



### DANE TECHNICZNE

**Wygląd:** niskolepka, żółta ciecz

**Zapach:** charakterystyczny, przyjemny

**Gęstość w 20°C [g/cm³]:** 1,04

**pH:** około 13



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO